

## ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4<sup>-1</sup> постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань:**

2 Спеціальний центр швидкого реагування ДСНС України, 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Спортивна, 44, ЄДРПОУ 14372923

**Назва предмету закупівлі:**

Промислові секційні ворота за ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 021:2015: 44220000-8 - Столярні вироби

**Вид процедури:**

Відкриті торги (з особливостями)

**Ідентифікатор закупівлі:**

ID UA-2024-09-03-010414-a

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

№ з/п	Найменування товару	Технічні характеристики товару	Од. виміру	Кількість
1	2	3	4	5
1. Промислові секційні ворота 3500x3500 мм:				
1.1.	Промислові секційні ворота	Розмір отвору: ширина (мм) 3500 х висота (мм) 3500 Тип полотна (малюнок і тиснення панелей): S-гофр woodgrain Колір сендвіч-панелі зі зовнішньої сторони: RAL7016 Сірий антрацит Колір сендвіч-панелі з внутрішньої сторони: RAL9002 Сіро-білий Сторона встановлення приводу: праворуч Ресурс пружин: не менше 25 000 циклів . Пофарбовані торсійні пружини. Тип монтажу: стандартний (H=500мм) Обмежувач ходу полотна: демпфер пружинний Розташування фурнітури: праворуч Засув Ручка двостороння HGI-40.007 Підвіс CS-2 (висота 500мм) Клас вітростійкості не нижче 2 Термічний опір не нижче 0,549 м <sup>2</sup> С/В Тип упакування: вертикальна посилена	штука	2
1.2.	Хвіртка з низьким порогом 100 мм	Розмір отвору хвіртки у світлі: ширина 880 х висота 1963 Напрямок відчинення: праворуч Колір ручки хвіртки: ADS100 Нержавіюча сталь Колір профілів обрамування: A00-D6 Срібло Запірання зсередини: з поворотною	штука	2

		ручкою		
1.3.	Вставка світлопрозора	Колір рами зовні: Чорний зсередини: Чорний Розмір:664x344мм; прямокутне із закругленими краями; подвійне прозоре засклення. Удароміцний акрил не менше 2 мм.	штука	10
1.4.	Посилене впакування		штука	2
1.5.	Редуктор ланцюговий		штука	2
<b>2. Промислові секційні ворота 3500x3500 мм:</b>				
2.1.	Промислові секційні ворота	Розмір отвору: ширина (мм) 3500 х висота (мм) 3500 Тип полотна (малюнок і тиснення панелей): S-гофр woodgrain Колір сендвіч-панелі зі зовнішньої сторони: RAL7016 Сірий антрацит Колір сендвіч-панелі з внутрішньої сторони: RAL9002 Сіро-білий Сторона встановлення приводу: праворуч Ресурс пружин: не менше 25 000 циклів . Пофарбовані торсійні пружини. Тип монтажу: стандартний (H=500мм) Обмежувач ходу полотна: демпфер пружинний Розташування фурнітури: праворуч Засув Ручка одностороння HG-40.008 Підвіс CS-2 (висота 500мм) Клас вітростійкості не нижче 3 Термічний опір не нижче 0,672 м <sup>2</sup> С/В Тип упакування: вертикальна посилена	штука	5
2.2.	Вставка світлопрозора	Колір рами зовні: Чорний, зсередини: Чорний Розмір:664x344мм; прямокутне із закругленими краями; подвійне прозоре засклення. Удароміцний акрил не менше 2 мм.	штука	30
2.3.	Посилене впакування		штука	5
2.4.	Редуктор ланцюговий		штука	5
<b>3. Промислові секційні ворота 3400x3500 мм:</b>				
3.1.	Промислові секційні ворота	Розмір отвору: ширина (мм) 3400 х висота (мм) 3500 Тип полотна (малюнок і тиснення панелей): S-гофр woodgrain Колір сендвіч-панелі зі зовнішньої сторони: RAL7016 Сірий антрацит Колір сендвіч-панелі з внутрішньої сторони: RAL9002 Сіро-білий	штука	1

		Сторона встановлення приводу: праворуч Ресурс пружин: не менше 25 000 циклів . Пофарбовані торсійні пружини. Тип монтажу: стандартний (H=500мм) Обмежувач ходу полотна: демпфер пружинний Розташування фурнітури: праворуч Засув Ручка одностороння HG-40.008 Підвіс CS-2 (висота 500мм) Клас вітростійкості не нижче 3 Термічний опір не нижче 0,667 м <sup>2</sup> С/В Тип упакування: вертикальна посилена		
3.2.	Вставка світлопрозора	Колір рами зовні: Чорний, зсередини: Чорний Розмір:664x344мм; прямокутне із закругленими краями; подвійне прозоре застосування. Удароміцний акрил не менше 2 мм.	штука	6
3.3.	Посилене впакування		штука	1
3.4.	Редуктор ланцюговий		штука	1

**Період поставки товару:**

До 31 жовтня 2024 року включно

**Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

Видатки, передбачені кошторисом на 2024 рік, по КЕКВ 3110, з урахуванням фактичної потреби в замовника у відповідному товарі.

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 745 000,00 грн з ПДВ.

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірні методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме:

- 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо;
- 2) отримання комерційних (цінових ) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників;
- 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Відповідно до вказаної методики, при визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів.

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувались середньостатистичні розрібні ціни на даний вид товару, також враховувалась інформація про ціни на товар, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, а також комерційна пропозиція, надана ТОВ “Станкор+”.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантаження, розвантаження та інших витрат, визначених законодавством.

**СЕКЦІЙНІ ВОРОТА № 11393964**

№	Найменування й характеристика продукції	Арт.	Од. вим.	Ціна, грн	Кіл-ть	Вар-ть, грн
1	<b>Промислові секційні ворота NovaPro</b> Розмір отвору: 3500x3500мм (ширина x висота) Тип полотна (малюнок і тиснення панелей): S-гофр woodgrain Колір сендвіч-панелі зі зовнішньої сторони: RAL7016 Сірий антрацит* <b>Не рекомендується встановлювати виріб із сендвіч-панелей темних кольорів на сонячній стороні, оскільки це може призвести до прогину панелей і обмеження працездатності виробу</b> Колір сендвіч-панелі з внутрішньої сторони: RAL9002 Сіро-білий* Сторона встановлення приводу: праворуч Ресурс пружин: 25 000 циклів . Пофарбовані торсійні пружини. Тип монтажу: стандартний (H=500мм) Обмежувач ходу полотна: демпфер пружинний Розташування фурнітури: праворуч Засув (установлювати) Ручка двостороння HGI-40.007 (установлювати) Підвіс CS-2 (висота 500мм) Тип упакування: вертикальна посилена		шт.	154 893	2.0	309 786
	<b>Хвіртка з низьким порогом 100 мм</b> Розмір отвору хвіртки у світлі: 880x1963 (ширина та висота) Напрямок відчинення: праворуч Колір ручки хвіртки: ADS100 Нержавіюча сталь* Колір профілів обрамування: A00-D6 Срібло* Запирання зсередини: з поворотною ручкою	WDL-40	шт.		2.0	
	<b>Вставка світлопрозора</b> Колір рами зовні: Чорний*, зсередини: Чорний* Розмір:664x344мм; прямокутне із закругленими кроями; подвійне прозоре засклення. Удароміцний акрил 2 мм.	W095-40	шт.		10.0	
	<b>Посилене упакування</b>	SP	шт.		2.0	
	<b>Редуктор ланцюговий</b>	CH-5010	шт.		2.0	
<b>Разом ворота</b>						<b>309 786</b>
<b>Знижка на виріб</b>						<b>86 216</b>
<b>Вартість виробу з урахуванням знижки</b>						<b>223 570</b>

**СЕКЦІЙНІ ВОРОТА № 11393993**

№	Найменування й характеристика продукції	Арт.	Од. вим.	Ціна, грн	Кіл-ть	Вар-ть, грн
1	<b>Промислові секційні ворота NovaPro</b> Розмір отвору: 3500x3500мм (ширина x висота) Тип полотна (малюнок і тиснення панелей): S-гофр woodgrain Колір сендвіч-панелі зі зовнішньої сторони: RAL7016 Сірий антрацит* <b>Не рекомендується встановлювати виріб із сендвіч-панелей темних кольорів на сонячній стороні, оскільки це може призвести до прогину панелей і обмеження працездатності виробу</b> Колір сендвіч-панелі з внутрішньої сторони: RAL9002 Сіро-білий* Сторона встановлення приводу: праворуч Ресурс пружин: 25 000 циклів . Пофарбовані торсійні пружини. Тип монтажу: стандартний (H=500мм) Обмежувач ходу полотна: демпфер пружинний Розташування фурнітури: праворуч Засув (установлювати) Ручка одностороння HG-40.008 (установлювати) Підвіс CS-2 (висота 500мм) Тип упакування: вертикальна посилена		шт.	121 080	5.0	605 400
	<b>Вставка світлопрозора</b> Колір рами зовні: Чорний*, зсередини: Чорний* Розмір:664x344мм; прямокутне із закругленими кроями; подвійне прозоре засклення. Удароміцний акрил 2 мм.	W095-40	шт.		30.0	
		SP	шт.		5.0	

**Комерційна пропозиція № 7334954 від  
30.08.2024**

	Посилене впакування Редуктор ланцюговий	CH-5010	шт.		5.0	
<b>Разом ворота</b>						<b>605 400</b>
<b>Знижка на виріб</b>						<b>170 700</b>
<b>Вартість виробу з урахуванням знижки</b>						<b>434 700</b>
<b>СЕКЦІЙНІ ВОРОТА № 11394030</b>						
№	Найменування й характеристика продукції	Арт.	Од. вим.	Ціна, грн	Кіл-ть	Вар-ть, грн
1	<p><b>Промислові секційні ворота NovaPro</b>                      Розмір отвору: 3400x3500мм (ширина x висота)                      Тип полотна (малюнок і тиснення панелей): S-гофр woodgrain                      Колір сендвіч-панелі зі зовнішньої сторони: RAL7016 Сірий антрацит*  <b>Не рекомендується встановлювати виріб із сендвіч-панелей темних кольорів на сонячній стороні, оскільки це може призвести до прогину панелей і обмеження працездатності виробу</b>                      Колір сендвіч-панелі з внутрішньої сторони: RAL9002 Сіро-білий*                      Сторона встановлення приводу: праворуч                      Ресурс пружин: 25 000 циклів . Пофарбовані торсійні пружини.                      Тип монтажу: стандартний (H=500мм)                      Обмежувач ходу полотна: демпфер пружинний                      Розташування фурнітури: праворуч                      Засув (установлювати)                      Ручка одностороння HG-40.008 (установлювати)                      Підвіс CS-2 (висота 500мм)                      Тип упакування: вертикальна посилена</p>		шт.	121 080	1.0	121 080
	<p><b>Вставка світлопрозора</b>                      Колір рами зовні: Чорний*, зсередини: Чорний*                      Розмір:664x344мм; прямокутне із закругленими краями; подвійне прозоре засклення. Удароміцний акрил 2 мм.</p>	W095-40	шт.		6.0	
	<b>Посилене впакування</b>	SP	шт.		1.0	
	<b>Редуктор ланцюговий</b>	CH-5010	шт.		1.0	
<b>Разом ворота</b>						<b>121 080</b>
<b>Знижка на виріб</b>						<b>34 140</b>
<b>Вартість виробу з урахуванням знижки</b>						<b>86 940</b>
<b>Разом на замовлення (з ПДВ)</b>						<b>745 210</b>