ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 4^{-1} постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань:

Мобільний рятувальний центр швидкого реагування “Львів” Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Спортивна, 44,
код ЄДРПОУ 14372923

Назва предмету закупівлі:

Набір навчальних манекенів, симуляторів ран та тренувального обладнання для домедичної підготовки за ДК 021:2015, код 38970000-5 Дослідницькі, випробувальні та науково-технічні симулятори

Вид процедури:

Переговорна процедура (пп.1 п.13 Постанови від 12.10.2022р. №1178 - замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі, застосовується замовником як виняток у разі коли відмінено відкриті торги через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями, зокрема за лотом).

Ідентифікатор закупівлі:

ID UA-2026-09-09-015464-a

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Протектор з роликами

Найменування показника	Одиниці виміру	Вимога щодо значення показників	Примітка / Метод контролю
Сумісність із типами мотузок			Можливість роботи з одинарною або подвійною мотузкою
Максимальний діаметр сумісних мотузок	мм	Не більше 13	Модулі рухомо з'єднані між собою металевими ланками (рапідами)
Кількість модулів (ланок) у комплекті	шт	Не менше 4	Забезпечує максимальне зниження тертя мотузки на перегині рельєфу
Тип механізму		Кожен модуль оснащений направляючими обертовими роликами	Стійкість до корозії та зниження загальної ваги
Матеріал корпусу та роликів		Нержавіюча/хромована сталь або інший високоміцний металевий сплав, стійкий до корозії та деформацій	Оптимізовано для транспортування
Вага виробу (нетто)	г	не більше 1500	Можливість роботи з одинарною або подвійною мотузкою
Температурний діапазон застосування	° С	від -40 до +50	Робота в умовах обледеніння та спеки

Набір закладних елементів для організації точок страхування та штучних опор у тріщинах

скель

Найменування параметрів	Вимагається Замовником
набір закладних елементів для організації точок страхування та штучних опор у тріщинах	
Сфера застосування	Виріб призначений для організації тимчасових точок страховки та штучних точок опори (ШТО) у скельних тріщинах під час виконання аварійно-рятувальних робіт, тренувань та тактико-спеціальних занять підрозділів ДСНС. Пристрій повинен відповідати стандартам безпеки для альпіністського спорядження та відповідати стандартам: -ДСТУ EN 12270:2017 (Спорядження для альпінізму. Закладні елементи. Вимоги щодо безпеки та методи випробування).
Основні параметри та призначення	Набір повинен складатися з пасивних закладних елементів (стоперів) класичної трапецієподібної форми, зафіксованих на жорсткому сталевому тросі. Комплект повинен містити не менше 9 елементів різного розміру для перекриття широкого діапазону скельних тріщин. Загальна вага набору не більше 1 кг.
Робочі розміри	Набір у сукупності повинен перекривати діапазон розмірів тріщин орієнтовно від 7 мм до 35 мм (допускається відхилення у розмірах окремих елементів на ± 3 мм).
Мінімальна міцність	Міцність елементів набору повинна складати від не менше 2 кН (для елементів найменшого розміру) до не менше 10 кН (для елементів найбільшого розміру).
Колір маркування	Елементи повинні мати різне кольорове маркування (кожен розмір повинен візуально відрізнятися від іншого за кольором).
Розмір	Від №1 до щонайменше №9 (або більше, залежно від комплектації виробника).
Маркування та ідентифікація	Маркування наноситься на тіло закладки або на захисний кожух троса і повинно містити: назву або логотип виробника; номер розміру (від 1 до 9); граничне розривне навантаження (у кН); знак відповідності стандартам; серійний номер або код партії.
Конструктивні особливості та матеріали	Матеріали виготовлення: високоміцний алюмінієвий сплав (головка) та оцинкована сталь (гнучкий трос). Форма головки: закладний елемент повинен мати трапецієподібну форму зі скругленими гранями для забезпечення максимальної площі зчеплення всередині скельних тріщин різного типу (як звужених, так і паралельних). Матеріал головки: анодований алюмінієвий сплав. Елементи повинні мати анодування різного кольору для швидкого візуального підбору спорядження під час роботи на рельєфі. Конструкція троса: гнучкий оцинкований сталевий трос, стійкий до корозії та механічного стирання. Опресування

	троса повинно виключати можливість його виривання або перетирання при критичних навантаженнях у заявленому діапазоні (від 2 до щонайменше 10 кН). Загальна вага не повинна бути більше 1 кг.
Інші вимоги	
Гарантії	не менше 24 місяців від дати передачі в експлуатацію.
Загальні вимоги	Набір постачається в індивідуальному заводському пакуванні, скріпленому на єдиному транспортному дротяному кільці або карабіні для зручності транспортування. До кожного набору обов'язково додається інструкція з експлуатації українською мовою. Документи при постачанні: технічний паспорт/сертифікат якості від виробника. Приймання: здійснюється шляхом візуального огляду цілісності опресування троса, перевірки відповідності кольорового маркування та супровідних документів.

Набір закладних елементів для організації точок страхування та штучних опор в тріщинах скель 40 -130 мм

Найменування параметрів	Вимагається Замовником
набір закладних елементів для організації точок страхування та штучних опор в тріщинах скель 40 -130 мм	
Сфера застосування	Виріб призначений для організації тимчасових точок страховки та штучних точок опори (ШТО) у скельних тріщинах під час виконання аварійно-рятувальних робіт, тренувань та тактико-спеціальних занять підрозділів ДСНС. Пристрій повинен відповідати стандартам безпеки для альпіністського спорядження та відповідати стандартам: -ДСТУ EN 12270:2017 (Спорядження для альпінізму. Закладні елементи. Вимоги щодо безпеки та методи випробування).
Основні параметри та призначення	Комплект повинен забезпечувати загальне перекриття діапазону ширини скельних тріщин орієнтовно від 7 мм до 35 мм (допускаються незначні відхилення розмірів окремих елементів залежно від конструктивних особливостей виробника). Орієнтовні характеристики елементів комплекту (за розмірами/категоріями): 1. Мікро та малі розміри (робочі грані орієнтовно від 7 до 15 мм): Мінімальна міцність не менше 2 кН. Колірне маркування: відповідно до кодування заводу-виробника. 2. Середні розміри (робочі грані орієнтовно від 11 до 23 мм): Мінімальна міцність не менше 5 кН. Колірне маркування: відповідно до кодування заводу-виробника. 3. Великі розміри (робочі грані орієнтовно від 19 до 36 мм): Мінімальна міцність не менше 10 кН. Колірне маркування: відповідно до кодування заводу-виробника.
Конструктивні особливості та матеріали	Комплект повинен складатися з пасивних закладних елементів (стоперів) класичної трапецієподібної або асиметричної форми, зафіксованих на жорсткому або напівжорсткому сталевому тросі. Комплект повинен

	містити не менше 10 елементів (наприклад, розміри 0-9 або еквівалентна сітка виробника) різного розміру для перекриття широкого діапазону скельних тріщин. Матеріали виготовлення: високоміцний алюмінієвий сплав (головка) та сталь (гнучкий трос — оцинкований або нержавіючий). Форма головки: закладний елемент повинен мати трапецієподібну або клиноподібну форму зі скругленими гранями для забезпечення максимальної площі зчеплення всередині скельних тріщин різного типу (як звужених, так і паралельних). Матеріал головки: анодований алюмінієвий сплав. Кольорове анодування повинно чітко відповідати розміру виробу для швидкого візуального підбору спорядження. Конструкція троса: гнучкий сталевий трос, стійкий до корозії та механічного стирання. Опресування троса повинно виключати можливість його виривання або перетирання при критичних навантаженнях у заявленому діапазоні. Загальна вага набору: не повинна бути більше 1 кг.
Маркування та ідентифікація	Маркування наноситься на тіло закладки або на захисний кожух троса і повинно містити: назву або логотип виробника; номер розміру (від 1 до 9); граничне розривне навантаження (у кН); знак відповідності стандартам; серійний номер або код партії.
Інші вимоги	
Гарантії	не менше 24 місяців від дати передачі в експлуатацію.
Загальні вимоги	Комплект постачається в індивідуальному заводському пакуванні, скріпленому на єдиному транспортному дротяному кільці або карабіні для зручності транспортування. До кожного комплекту обов'язково додається інструкція з експлуатації українською мовою. Документи при постачанні: технічний паспорт/сертифікат якості від виробника. Приймання: здійснюється шляхом візуального огляду цілісності опресування троса, перевірки відповідності кольорового маркування та супровідних документів.

Мотузка статична діаметром 10 мм

Параметр	Значення нормативу	Функціональні вимоги замовника
Тип за EN 1891	Тип А	Основний канат підвищеної надійності для тривалого використання із затискачами, страхувальними та спусковими пристроями
Номінальний діаметр	10 мм (допускається відхилення ± 0,5 мм)	Забезпечує оптимальну ергономіку, баланс ваги та сумісність із більшістю страхувальних та спускових пристроїв

Тип конструкції	Плетений, із серцевиною (Kernmantle)	Складається з внутрішньої серцевини та зовнішнього захисного обплетення. Внутрішня частина виконується з кручених стренг

Період поставки:
До 25 листопада 2026 року
Кількість поставки товару:
Протектор з роликами - 2 штуки
Набір закладних елементів для організації точок страхування та штучних опор у тріщинах скель - 1 комплект
Набір закладних елементів для організації точок страхування та штучних опор в тріщинах скель 40 - 130 мм - 1 комплект
Мотузка статична діаметром 10 мм - 1000 м

Обгрунтування розміру бюджетного призначення:
Видатки, передбачені в рамках реалізації проєкту "Підвищення ефективності надання первинної медичної допомоги рятувальниками та медичними командами" PLUA.02.01-IP.01-0003/23-00, програма Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна між Урядом України та Європейською Комісією від 01.12.2023 року, ратифікованої Законом України від 09.05.2024 № 3719-IX. Відповідно до Рамкової Угоди про фінансування програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща - Україна між Урядом України та Європейською Комісією від 01.12.2023 року, ратифікованої Законом України від 09.05.2024 № 3719-IX, податок на додану вартість («ПДВ») не мають підпадати під підтримку Європейського Союзу, за винятком операцій, інвестицій та малих проєктів, що перелічені в статті 64(1)(c) Регламенту (ЄС) 2021/1060. Згідно зі статтею 3 Рамкової Угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств “Заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами або іншими стягненнями аналогічного характеру”. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ) № 5947.
Очікувана вартість предмета закупівлі: 71 972,00 грн. без ПДВ (Відповідно до Рамкової Угоди про фінансування програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща - Україна між Урядом України та Європейською Комісією від 01.12.2023 року, ратифікованої Законом України від 09.05.2024 № 3719-IX, податок на додану вартість («ПДВ») не мають підпадати під підтримку Європейського Союзу, за винятком операцій, інвестицій та малих проєктів, що перелічені в статті 64(1)(c) Регламенту (ЄС) 2021/1060. Згідно зі статтею 3 Рамкової Угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств “Заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами або іншими стягненнями аналогічного характеру”. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ) № 5947).
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме:
1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо;
2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників;
3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).
Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів.
Вартість товару визначена згідно аналізу комерційних пропозицій:

№	Найменування Постачальника	Вартість, грн. без ПДВ
1	ФОП Криштак Денис Михайлович	70964,00

	(ЄДРПОУ 3379819339)	
2	ФОП Головко Марія Олександрівна (ЄДРПОУ 3043310004)	73049,00
3	ФОП Маклакова Марія Олександрівна (ЄДРПОУ 3001310107)	71873,00
	Очікувана вартість предмета закупівлі, грн., **без ПДВ**	**70 964,00**